



L'AUTONOME ! le gerbeur embarqué

UN NOUVEAU CONCEPT DANS LA MANUTENTION



Caractéristiques techniques		V300/650	A600/650	A600/750	A600/950	A500/1200
Elévation		Manuelle	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Capacité de charge	kg	300	600	600	600	500
Centre de gravité	mm	600	600	600	600	600
Hauteur de levée (h3)	mm	700	710	810	1010	1260
Hauteur de chargement (h2)	mm	650	650	750	950	1200
Poids (avec batterie)	kg	89	162	168	184	204
Hauteur hors-tout mât replié (h1)	mm	1100	1100	1200	1400	1650
Hauteur hors-tout mât levé (4)	mm	1100	1840	1940	2140	2390
Roues		Polyurétha.	Polyurétha.	Polyurétha.	Polyurétha.	Polyurétha.
Ø des galets polyuréthane avant	mm	75 x 32	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 60
Ø des roulettes pivotantes arrière	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Longueur totale (L)	mm	1480	1520	1520	1520	1520
Longueur du châssis hors-fourches	mm	330	350	350	350	350
Largeur totale (B)	mm	700	760	760	760	760
Entraxe roues / galets (y)	mm	850	980	980	980	980
Section des fourches (l x h)	mm	150 x 50	165 x 60	165 x 60	165 x 60	165 x 60
Longueur utile des fourches (L1)	mm	1150	1190	1190	1190	1190
Largeur hors-tout des fourches (b)	mm	500	540	540	540	540
Garde au sol (ml)	mm	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30
Largeur d'allée de travail	mm	1750	1790	1790	1790	1790
Rayon de braquage (wa)	mm	980	1090	1090	1090	1090
Frein de parking		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Moteur de levage	kw		0,8	0,8	0,8	0,8
Batterie de démarrage			12V/44Ah	12V/44Ah	12V/44Ah	12V/44Ah
Chargeur automatique externe			12V/10Ah	12V/10Ah	12V/10Ah	12V/10Ah
P.U. HT DEPART (Clé B)		2 993,00 €	4 305,00 €	4 410,00 €	4 725,00 €	5 460,00 €

