

ESCABEAU MOBILES A IMMOBILISATION AUTOMATIQUE

Du 5 au 15 marches

Disponible sous 3 semaines

Garantie 1 an

Système d'immobilisation automatique dès que l'opérateur monte sur la 1^{ère} marche (aucun levier à manipuler).

Stabilisateurs orientables assurant une grande stabilité.

Les 2 mains courantes, marches et plateforme supérieure sont soudées en 1 seul bloc.

Chaîne de sécurité sur la plateforme.

Plateforme inférieure en bois (épaisseur 8 mm) de grandes dimensions permettant de stocker des pièces sans gêner la fonctionnalité de l'escabeau.

Plateforme supérieure en Bois ou Alu.

Caractéristiques techniques

CU : 200 kg

Structure mécano soudée robuste

Ø 28 mm

Dimensions des marches :

Bois 485 x 130 mm

Alu 465 x 130 mm

4 roulettes Ø 125 mm 2 fixes + 2 pivotantes à bandage caoutchouc.



830*197
Habillage Alu
10 marches



830*188
Habillage bois
5 marches

Produits livrés démontés mais seules 3 parties sont à assembler.



Marches Bois	Marches ALU	Nombre MARCHES	Hauteur plateforme	Dimensions Supérieures	plateformes Inférieures	Dimensions hors tout L x l x H	Poids kg
830*188	830*187	5	1150	580 x 520	790 x 710	1060 x 738 x 2062	51
830*190	830*189	6	1380		910 x 710	1175 x 738 x 2292	56
830*192	830*191	7	1610		1020 x 710	1290 x 738 x 2522	60
830*194	830*193	8	1840		1140 x 800	1405 x 931 x 2752	70
830*196	830*195	9	2070		1250 x 800	1520 x 931 x 2982	74
830*198	830*197	10	2300		1370 x 800	1635 x 931 x 3212	79
830*200	830*199	11	2530		1490 x 800	1750 x 931 x 3442	84
830*202	830*201	12	2760		1600 x 950	1870 x 1232 x 3672	94
830*204	830*203	13	2990		1720 x 950	1985 x 1232 x 3902	99
830*206	830*205	14	3220		1840 x 950	2100 x 1232 x 4132	104
830*208	830*207	15	3450		1950 x 950	2215 x 1232 x 4362	107

Toutes nos dimensions sont exprimées en mm

Pièces détachées

Roulette pivotante	05323001
Roulette fixe	05223001
Patin caoutchouc	04400017
Marche bois	02865001
Marche alu	02465001
Chaîne	04300032

Garantie constructeur :

Modèles livrés avec certificat constructeur et plaque de firme avec n° de série.

Conforme à la directive 2001/95.

Conformité aux articles correspondants (2,4 et 5) du décret 65-48.

Normes inspiratrices : EN 14183 (avec hauteur de travail > 1000 m, dispositions constructives de la norme NF P 93-352, paragraphes 1, 2, 3 de la norme EN 131-2 et EN 131-3).