



TABLES EXTRA-PLATES INOX avec plateau U

Domaines d'applications appropriées : industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

Caractéristiques :

- Plate-forme, cadre et ciseaux : INOX AISI 304
- Axes, roues et visserie : INOX AISI 304
- Bar de sécurité : aluminium
- Cylindres ; piston et tiges chromé

Sécurités incorporées en standard :

- Vanne parachute en bas de vérin stoppant la chute de la table en cas de rupture de flexible hydraulique.
- Vitesse de descente indépendante de la charge.
- Cadre périphérique en aluminium sous le bord de la table, immobilisant immédiatement la descente en cas de contact tels qu'un pied ou une main.

Système électrique :

- Alimentation triphasée 400 Volts,
- Boîtier de commandes 24 Volts [Montée / descente / Homme Mort]avec câble spiralé.

Options :

- Alimentation et motorisation pneumatique en remplacement du standard électrique.
- Vérins en acier inoxydable.

Référence	Modèle	Charge Kg	Dim. plateau mm	Course mm	Hauteur mini mm	Temps de levée mm	Puissance moteur Kw	Poids Kg
42080	RLXUS-6/80-2C	600	1500x1100	800	80	18	0,8	220
42081	RLXUS-10/80-2C	1000	1500x1100	800	80	18	0,8	285
42082	RLXUS-15/80-4C	1500	1500x1300	800	100	36	0,8	325
42083	RLXUS-20/80-4C	2000	1500x1300	800	100	36	0,8	325
80-00712	Pédale de commande	aux pieds						