

# MobiCrane II - Potence Mobile

 **PRONOMIC**  
**MobiCrane**

## + PRODUITS

- Potence mobile à bras articulé de 2.0 - 4.0 m
- Faible encombrement existe en différentes hauteurs.
- Levée électrique à vitesse réglable 0-330 mm / sec.
- Prise pneumatique (PV) ou mécanique (M)
- Charges de 13 à 85 kg
- 8 différents modèles
- Alimentation 24 V ou 230 V

**MobiCrane II** un dispositif de levage allant jusqu'à 85 kg. Ce système de levage est facile à utiliser et il peut être déplacé dans les locaux à l'aide d'un simple transpalette. Il ne nécessite pas d'installation, prêt à employer dès la livraison.

### Ergonomie

Poignée articulée permettant à l'utilisateur de réaliser des manipulations hautes et basses avec un positionnement sans effort.

### Sécurité

**AVSG** (Accidental Vacuum Shut off Guard) – afin d'éviter une interruption de la pompe lors d'une manipulation.

**VMS** –(Vacuum Monitoring System) – contrôleur de la pompe vérifie le niveau de vide.



Possibilités illimitées

# MobiCrane II - Potence Mobile

## Caractéristiques Techniques

### Adaptez votre modèle en fonction de vos besoins.

Avec la potence MobiCrane II vous pouvez adapter le modèle, la source d'alimentation, et le type d'outil de préhension en fonction de vos besoins. La levée de la charge se fait électriquement à l'aide d'une corde et la prise de la charge s'effectue à l'aide d'un outil de préhension mécanique ou par système pneumatique de type venturi. Voici quelques spécifications techniques, plus d'information sur la fiche technique MobiCrane.

- 2 types de colonnes; Fixe ou réglable au pas de 100 mm (Hauteur hors tout de 1.774 mm à 2.850 mm).
- 3 types d'embase; Plaque pour fixation au sol, Platine circulaire amovible et Embase rectangulaire amovible.
- Bras articulé de 2.0 m à 4.0 m
- Alimentation sur batterie 24V ou sur courant continu 230V.
- Envergure / Zone de travail de 11,8 m<sup>2</sup> à 47,2 m<sup>2</sup>
- Charges de 13 kg à 85 kg

### Quelques outils de préhensions...standards et adaptés



Poignée M - Fixation outil vis M10



Poignée M Sensitive - Fixation outil vis M10



Poignée PV - Unité de vide (Venturi)



Ventouses pour sacs et fûts



Outil en H - 4 ventouses réglables



Outil en I - 2 ventouses réglables



Outil en H - 4 ventouses réglables



Attache rapide - changement outil



Rotation 360°



Coude - 90°



Poignée rallongée et articulée



Pince pour poignée M



Fourches pour bacs poignée M



Outil PV pour écrans



Outil PV pour cartons spécifiques

GARANTIE  
1 AN

X  
Dimensions

Sécurité

