

SWEEPY

- Pas de moteur incorporé = minimum de pollution
- 100% de contrôle d'ordures: les poussières ne peuvent pas s'échapper grâce au filtre et la dépression créée à l'intérieur
- Installation simple: peut être montée en moins d'une minute
- Tourne automatiquement dans les coins = rayon de braquage maximum
- Peut être vidée au-dessus d'une ou dans une benne
- Largeur de balai de 1500 mm: 2 balais latéraux pour emploi intensif + 1 balai principal
- Les balais sont actionnés mécaniquement par les roues via un transfert de courroie
- La balayeuse est la plus efficace à une vitesse de 3 - 5 km/h (2-3 mph)
- Filtre nettoyable
- Complètement testée et certifiée CE
- 1 an de garantie



Spécifications :

1 balai principal

2 fourreau

3 filtre

4 bac à ordures

5 balai latéral

6 pneu

Informations techniques :

- Largeur du balai : 1524 mm
- Largeur du balai principal : 965 mm
- Diamètre du balai principal : 305 mm
- Matière du balai principal :*
6 doubles rangs mi-acier, mi-polypropylène
- Diamètre du balai latéral : 458 mm
- Matière du balai latéral :** Polypropylène
- Dimensions filtre : 550 x 635 mm
- Capacité de collecte : 409 kg
- Contenu de collecte : 255 litres
- Bandages pneumatiques : 136 x 464 mm
- Troisième roue d'appui : caoutchouc, 200 mm de diamètre
- Approprié aux dimensions de fourche maximum : (LxPxL):
125 x 90 x 1200 mm
- Dimensions extérieures de la balayeuse : (LxLxH):
1524 x 1749 x 936 mm
- Poids: 380 kg
- Point de gravité : non chargé : 1010 mm
- Point de gravité : chargé : 1220 mm
- Ne peut pas être monté sur fourches du type FEM B

Autre version

avec manchon de fourche plus grand

REF 101PM5729

Va bien sur fourches à dimensions maximales (LxPxL) : 230 x 80 mm x longueur sans limite (fin ouvert)

Prix : sur demande

Option

- * Balai principal : aussi disponible en 6 doubles rangs de polypropylène, ou 6 doubles rangs de nylon ou 18 rangs de nylon seuls (haute densité)

- ** Balai latéral : également disponible en nylon

