



TABLE HYDRAULIQUE INOX

Domaines d'applications appropriées : industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

Les Tables élévatrices INOX se réalisent dans les versions simples ciseaux, à doubles ciseaux et tables compactes.

Plateau, base, ciseaux, en INOX AISI 304

Tuyaux, raccords, boulonnerie et pattes de fixations en INOX AISI 304, cylindre et tiges de vérin en acier chromé dur.

Sécurités incorporées en standard :

- Vanne parachute en bas de vérin stoppant la chute de la table en cas de rupture de flexible hydraulique.
- Vitesse de descente indépendante de la charge.
- Cadre périphérique en aluminium sous le bord de la table, immobilisant immédiatement la descente en cas de contact tels qu'un pied ou une main.

Système électrique :

- Alimentation triphasée 400 Volts,
- Boîtier de commandes 24 Volts [Montée / descente / Homme Mort] avec câble spiralé.

Options :

- Alimentation et motorisation pneumatique en remplacement du standard électrique,
- Vérins en acier inoxydable.

Référence	Désignation	Capacité Kg	Dim. plateau mm	Ht mini mm	Course mm	Moteur Kw	Vitesse de levée sec.	Poids Kg
I-42001	Modèles	500	950x600	180	600	0,8	8	130
I-42002		500	1350x800	180	820	0,8	12	180
I-42010	à	1000	950x600	180	600	0,8	14	155
I-42011		1000	1350x800	180	820	0,8	21	195
I-42012		1000	1700x900	230	1100	0,8	33	335
I-42020	simples	1500	1350x800	230	820	0,8	23	225
I-42021		1500	1700x900	230	1100	0,8	38	345
I-42030		2000	1350x800	230	820	0,8	42	225
I-42031	ciseaux	2000	1700x900	230	1100	0,8	68	345
I-42050	Modèles	400	900x600	300	1100	0,8	19	180
I-42051	à	500	1350x1000	450	1600	2,3	22	305
I-42052	doubles	1000	1350x1000	450	1600	2,3	22	325
I-42053	ciseaux	1500	1350x1000	450	1600	2,3	39	380
I-42054	superposés	2000	1350x1000	450	1600	2,3	39	430
I-42060	Modèles	600	1500x800	80	800	0,8	18	220
I-42061		600	1500x1000	80	800	0,8	18	240
I-42062	compactes	1000	1500x800	80	800	0,8	18	305
I-42063		1000	1500x1000	80	800	0,8	18	325
I-42064	à plateaux	1500	1500x800	80	800	0,8	27	355
I-42065		1500	1500x1000	80	800	0,8	27	380
I-42066		2000	1500x800	100	800	0,8	36	400
I-42067	rectangulaires	2000	1500x1000	100	800	0,8	36	420
I-42080	Modèles	600	1500x1100	80	800	0,8	18	220
I-42081	compactes	1000	1500x1100	80	800	0,8	18	285
I-42082	à plateau	1500	1500x1300	100	800	0,8	36	325
I-42083	En U	2000	1500x1300	100	800	0,8	36	325