HABRIAL
manutention • levage • stockage • aménagement

TRANSPALETTE PESEUR HMTPWP



Transpalette peseur professionnel, idéal pour obtenir la résolution de pesage maximale.
Disponible en version homologuée pour un usage réglementé et avec imprimante, pour le suivi des pesées effectuées.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Capacité de levage maximale : 2 000 kg.
Résolution :
> usage interne : 0,2 kg
> homologuée : 0,5 / 1 kg

Précision (pesage de marchandises sur europalettes avec charge répartie) :

> usage interne : +/- 0,5 kg
> homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).

- Configuration, étalonnage et diagnostic depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fourches à profil bas, seulement 85 mm.
- Dimensions de la fourche 1150 x 550 x 85 mm (version fourche large sur demande).
- Hauteur de levage 200 mm.
- Poids 116 kg environ (sans emballage).
- Structure en acier très épais, peint au four.
- Tête pivotante standard, réglage +/-160°.
- Indice de protection IP65 (IP20 pour les modèles avec imprimante).
- Roues directrices et galets arrière avec revêtement en polyuréthane.
- Clavier étanche à 17 touches à fonctions numériques, avec des indications permettant de rappeler rapidement les principales fonctions et réglages.



Tête pivotante +/-160°.



Fourches fermées en la partie inférieure, pour augmenter la protection de sale.



3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34

HABRIAL
manutention • levage • stockage • aménagement

TRANSPALETTE PESEUR HMTPWP

LE PLUS FACILE À RECALIBRER ET À RÉPARER

- Le seul sans boîte de jonction : le réglage de chaque capteur se fait confortablement depuis le clavier.
- Les pièces de rechange et d'usure sont toujours disponibles et prêtes pour une livraison immédiate.
- Centres de service spécialisés en Europe et dans le monde.

POURQUOI CHOISIR HMTPWP

- Résolution jusqu'à 100g pour un pesage avec une précision maximale (voir options).
- Équipé d'une tête pivotante pour un confort de lecture maximal lors des opérations de stockage.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé et avec imprimante pour le suivi des pesées effectuées.
- Batterie rechargeable amovible avec technologie de connexion rapide "Instaplug", anti-retour, et environ 60 heures de fonctionnement continu.
- Chaque transpalette est testé et fourni avec un certificat garantissant la précision déclarée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUITE

- Pompe hydraulique à levage rapide.
- Chargeur de batterie 230Vac 50Hz avec prise EU inclus dans la fourniture (temps de recharge environ 8 heures). Prise UK, AU, US en option.
- Port RS232/C bidirectionnel configurable pour modem radio ou terminal portable.
- Imprimante thermique en standard, y compris horloge/calendrier. Format d'impression configurable.
- Température de fonctionnement -10° / +40 °C.

- Equipé de 4 capteurs homologués IP68 en ACIER INOXYDABLE.

- Arrêt automatique programmable qui prolonge l'autonomie de travail, avec indication du niveau de la batterie.
- Le grand écran LCD rétroéclairé de 25 mm permet une lecture plus aisée même dans des conditions de faible luminosité.



3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34